



DECOSTAR Universal Astar

GENEL BİLGİ:

DECOSTAR Universal Astar su bazlı akrilik emülsiyon esaslı, beton, şap ve çimento esaslı yüzeylerde kullanılan harç bağlayıcı üründür.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR:

Eski beton ve şap arasında güçlü bir bağ oluşturur.
Su geçirimsizdir.

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yoğunluk	0,98-1,1	gr/cm ³
----------	----------	--------------------

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

İç ve dış alanlarda
Şap dökümü öncesi
Tamir harcı kullanımı öncesi kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

DECOSTAR univeral Astar kullanıma hazırdır. İçerisine hiçbir katkı ilave etmeden direkt sürülerek veya püskürtülerek uygulanabilir.

Karışımın Hazırlanması:

Kullanıma hazır.

Uygulama Ekipmanı:

Rulo& Fırça
Püskürtme ekipmanı

Uygulama:

DECOSTAR Universal Astar , kullanım öncesi çalkalanmalıdır. Ürün zemine rulo, fırça ile veya püskürtme ekipmanı ile homojen bir şekilde uygulanmalıdır. Göllenmeye sebep verilmemelidir. Herhangi bir katkı katılmamalıdır. Tek kat uygulama yapılır.

Dona karşı dirençlidir.
İç ve dış kullanıma uygundur.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı Akrilik esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk Sıvı / Beyaz
Kuru Film Rengi Şeffaf
Ph 7-10

Emici yüzeylere iki kat uygulanabilir. İkinci kat uygulaması 24 sa sonra yapılmalıdır.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız.
Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 150-250 g/m²

AMBALAJ:

10 lt çanta bidon.

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı

sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.

Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Kalite Belgesi:

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.