



## DECOSTAR Baskı Beton Sistem Bileşeni Baskı Beton Harcı

### **GENEL BİLGİ:**

Çimento esaslı, aşınma ve tozumaya karşı yüksek dirençli, yüzey aşınma direnci yüksek, özel kimyasal katkıları içeren, kullanıma hazır, toz halde serpilerek uygulanan baskı beton yüzey sertleştiricidir.

### **ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR:**

Değişik kalıplar ile sınırsız tasarım yapılabilir. Son derece dekoratif ve doğal görünüm elde edilir. DECOSTAR Baskı Beton Dekoratif Kalıp Ayırıcı ile ikincil renk seçenekleri artırılabilir. Doğal dekoratif görünüme sahiptir. Beton yüzeylerden çok daha yüksek mukavemete sahiptir.

Sertlik derecesi yüksektir.

Yüzey tozumasının geciktirir.

Düzensiz ve homojen bir görünüm sağlar.

Geçirgenliği düşüktür.

Kolay ve pratik uygulanır.

Araç trafiğine, yüksek oranda yüke dayanıklıdır.

Hazırlanması kolay ve hızlıdır.

Taze beton üzerine serpilerek kullanılır.

Renkli dekoratif yüzey oluşturur.

### **ÜRÜN BİLGİSİ:**

Kimyasal Yapı

Görünüm

Renk:

Ph

Çimento esaslı

Toz

İsteğe göre

7-10

### **PERFORMANS:**

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi	1650 ± 200 kg/m <sup>3</sup>	TS EN 1015-6
Basınç Dayanımı 28 gün	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 196-1
Eğilme Dayanımı 28 gün	≥ 4,5 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 196-1
Su Emme: (30 dakika sonunda):	≤ 5 gr	TS EN 12808
Su Emme: (240 dakika sonunda):	≤ 10 gr.	TS EN 12808

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

### **KULLANIM ALANLARI:**

Dekoratif amaçlı baskı beton sistemlerinde, ana rengi veren sistem bileşeni olarak kullanılır.

İç ve dış tüm beton yüzeylerde kullanılabilir.

gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık varsa DECOSTAR Yapısal Tamir Harcı ile düzeltilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey düz, eğimsiz olmalıdır.

### **UYGULAMA TALİMATI:**

#### **Yüzey hazırlığı:**

Beton uygulaması öncesinde yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması

#### **Karışımın Hazırlanması:**

Kullanıma hazırdır. Taze beton üzerine serpilerek uygulanır.

#### **Uygulama Ekipmanı:**

El mikseri

Çelik mala

DEKOSTAR San. Ve Tic. Ltd. Şti

Gürsu Organize San. Böl. Sahra cad. No:6/B Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 373 01 83 www.decostar.com.tr info@decostar.com.tr

DECOSTAR BASKI BETON HARCİ

**Uygulama:**

Zemin hazırlığı tamamlandıktan sonra beton dökümü yapılır. Taze beton yüzey suyunu çektikten sonra Baskı Beton uygulamasına geçilir. DECOSTAR Baskı Beton Harcı nın 2/3 lik kısmı beton yüzeye serpilir. Zemin rengi koyulaşmaya başladığında yüzey tahta mala ile perdahlanır. Daha sonra kalan kısmı serpilir. Sonra çelik mala ile perdahlanır. Sistem bileşeni olan DECOSTAR Baskı Beton Dekoratif Kalıp Ayırıcı ürün yüzeye serpilir. Daha sonra kalıplama işlemine geçilir. Kalıplama işleminin ardından tam kuruma gerçekleştiğinde yıkama işlemine geçilir ve son aşamada Baskı Beton Sistem tamamlayıcı olan DECOSTAR Baskı Beton Koruyucu Cila ürünümüz ile cila işlemi yapılır.

**SINIRLAMALAR:**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +35 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

**TÜKETİM:**

3-3,5 kg /m<sup>2</sup>

**AMBALAJ:**

25 kg kraft torba

**RAF ÖMRÜ:**

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +30 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

**DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +30 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

**GÜVENLİK:**

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, maske, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde

saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

**KALİTE BELGESİ:**

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*