



## DECOSTAR Akrylic Reçine Esaslı Zemin Boyası

### **GENEL BİLGİ:**

Akrilik reçine esaslı, solvent bazlı, parlak görünüm veren, zemin boyasıdır.

### **ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:**

Yüksek örtme gücüne sahiptir.  
Yağmura, suya karşı dayanıklıdır.  
Hızlı ve kolay uygulanır.  
Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.

Zamanla sararma, solma yapmaz.

Aşınmaya karşı dirençlidir.

İnsan ve araç trafiğinden etkilenmez.

Dikey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir.

Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar.

Hızlı uygulanır.

Tozumu önler.

Parlak görünümdedir.

### **KULLANIM ALANLARI:**

Beton, şap ve kaldırım taşlarında,  
İç ve dış uygulamalar,  
Depo ve fabrikalar,  
Alışveriş merkezleri, süpermarketler,  
Depo zeminlerde,  
Turistik tesisler, bisiklet yolları, sahil şeridi,  
yürüme yolları, meydanlar, parklar ve bahçeler.

### **UYGULAMA TALİMATI:**

#### **Yüzey hazırlığı:**

Yüzey; kuru, almalı, kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, toz gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

#### **Karışımın Hazırlanması:**

Kullanıma hazırdır. Ürün kendi içinde homojen kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı ile homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır. Direk uygulanır.

#### **Uygulama Ekipmanı:**

El mikseri  
Rulo

#### **Uygulama:**

Ürün rulo veya püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir

### **SINIRLAMALAR:**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılan alan trafiğine maruz kalmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

#### **TÜKETİM:**

300-500 gr/m<sup>2</sup>

#### **AMBALAJ:**

18 kg teneke ambalaj

#### **RENK:**

İrtibata geçiniz.

#### **RAF ÖMRÜ:**

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

### **DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

**GÜVENLİK:**

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri temasından sakınınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*