



DECO BİTÜM 900 2K İki Bileşenli Bitümlü Su Yalıtım Ürünü

GENEL BİLGİ:

Çift bileşenli, bitüm kauçuk ve çimento esaslı, su bazlı sürülebilir su yalıtım malzemesidir.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:

Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına dayanımı yüksektir.

Uygulandığı alanda barındırdığı suyun buharlaşması ile su geçirmez ve yapışma mukavemetini arttırıcı siyah bir tabaka oluşturur.

Kolay uygulanır.

Güçlü penetrasyona sahiptir.

Eksiz kaplama görünümü sağlar.

Çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Toz Bileşen:

Kimyasal Yapı

Silis takviyeli /
Çimento bazlı

Görünüm /Renk

Toz / Gri

Sıvı Bileşen:

Kimyasal Yapı

Akrilik esaslı / Su
bazlı

Görünüm / Renk

Likit /kahverengi

Kuru Film Rengi

Siyah

Ph

9-11

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Kopma anındaki Uzama 28 gün	≥ %300
-----------------------------	--------

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Yüzey olarak beton, sıva, brüt beton (üzere astarlanmış) ve şap gibi mineral yüzeylerde, metal ve ahşap yüzeylerde su yalıtımında kullanılır.

Balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak hacimlerde fayans altına, su depolarında ,temellerde, betonarme teras çatılarda, balkonlarda, su kanalları ve gizli derelerde, istinad duvarlarında, havuzların suya ve rutubete karşı izolasyonunda kaplama altında su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında, Pozitif taraftan su yalıtımında toprak üstünde kalan yapıların su yalıtımında kullanılır. Eski bitüm membran tamiratlarında kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey Hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde bozukluk varsa DECOSTAR Yapısal Tamir Harcı ile en az 24 sa önceden düzeltilmelidir. Uygulanacak alan yatay zeminde ise öncesinde yüzeyin düzgün olması açısından DECOSTAR self leveling ile şap uygulaması tavsiye edilir.

Karışımın Hazırlanması:

8 kg lık toz bileşen 22 kg olan likit bileşen içerisine yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli mixer ile toprak kalmayınca kadar karıştırılır.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri
Fırça
Rulo
Mala

Uygulama:

Uygulanacak yüzeyin kuru olduğundan emin olduktan sonra DECO BİTÜM 700 Bitüm Astar tek kat halinde uygulanır. Köşe birleşim yerlerine su yalıtımı için pah bandı uygulanması tavsiye edilir. Öncelikle pah bandı çekilen yerlere ince fırça ile uygulama yapılmalıdır. DECO BİTÜM 900 2K , soğuk uygulamalıdır. Karıştırıldıktan sonra bitüm fırçası veya mala ile uygulanır.3-4 saatten sonra ikinci kat sürülebilir. . Gecici ve sürekli su basıncına maruz yüzeylerde ise alkali dayanımlı cam elyaf file uygulaması birinci ve ikinci kat uygulaması arasında tüm yüzeye yapılmalıdır.Tam kuruma gerçekleşene kadar temel hafriyatı kapatılmamalıdır. Uygun ısı yalıtım ve drenaj levhalarıyla kaplama korumaya alındıktan sonra dolgu yapılmalıdır. Toplam uygulama kalınlığı uygulamanın yapıldığı alan ve yalıtım katmanının maruz kalacağı su basıncına göre belirlenmelidir. Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde, yağış altında kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar (28 gün) yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

Her kat için 3-6 kg/m².

AMBALAJ:

A:22 kg
B: 8 kg
30 KG lık pp plastik kova
1 Palet 24 kova (720 kg)

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

KALİTE BELGESİ:

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.