



DECOSTAR PRIMER EXT Dış Cephe Boya Astarı

GENEL BİLGİ:

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı dış cephe boya astarıdır.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:

Sıva ve beton benzeri yüzeylerde ilk kat astar olarak kullanılır.
Son kat dış cephe boyasının sarfiyatını azaltır.
Sağlıklı zemin hazırlar.
Aderansı yüksektir.

Eski boyalı dış cephe yüzeylerinde rahatlıkla kullanılır.

Kolay uygulanır.
Çevre dostudur.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Stiren Akrilik esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk	Likit / Beyaz
Ph	7-10
Yoğunluk	1,30±0,2g/cm ³

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Parlaklık	G3	TS 4318 EN ISO 2813
Tane Büyüklüğü	S1	TS 2620 EN ISO 1524

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Dış cephelerde; beton, tuğla, çimento bazlı sıva, gaz beton vb yüzeylerde boya öncesi kullanılır.

Rulo

Uygulama:

Yüzey hazırlığı tamamlanmış alana hazırlanan karışım temiz rulo ile uygulanır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa DECOSTAR İnce/Kalın Tamir Harcı ile düzeltme işlemi yapılmalıdır.

SINIRLAMALAR :

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

Karışımın Hazırlanması:

DECOSTAR Primer Ext Dış cephe astarı %10 - 15 su ile düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır .

TÜKETİM:

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 10-12 m²/ lt

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri

AMBALAJ:

15 lt plastik kova

RAF ÖMRÜ:

Direk güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5° - 25 °C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

KALİTE BELGESİ:

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.