



DECOSTAR CEIL PLUS Tavan Boyası

GENEL BİLGİ:

Su bazlı , akrilik emülsiyon esaslı , örtücü tavan boyadır.

Kolay uygulanır.

Çevre dostudur.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:

Yüksek örtme gücüne sahiptir.

Aderansı yüksektir.

Teneffüs edebilme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar.

Mattır.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı

Stiren Akrilik esaslı /
Su bazlı

Görünüm /Renk

Likit / Beyaz

Ph

7-10

Yoğunluk

1,30±0,2g/cm³

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Parlaklık	G3	TS 4318 EN ISO 2813
Tane Büyüklüğü	S1	TS 2620 EN ISO 1524

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Decostar Primer Gips 1/7 ile astarlanmış Saten alçılı, alçıpan yüzeylerde , eski boyalı/sıvalı iç cephe tavanda kullanılır.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri

Rulo

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa düzeltme işlemi yapılmalıdır. Yeni sıvalı yerler için 28 gün priz süresi geçtikten sonra uygulanmalıdır.

Uygulama:

%10 su ile inceltelen CEIL PLUS yüzeye iki kat uygulanır.

SINIRLAMALAR :

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Karışımın Hazırlanması:

%10 su ile devirli mixer yardımıyla karıştırılır .

TÜKETİM

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 5-7 m²/ lt

AMBALAJ

20 KG plastik kova
17,5 KG plastik kova
10 KG plastik kova
3,5 KG plastik kova

RAF ÖMRÜ:

Direk güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5° - 25 °C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

KALİTE BELGESİ:

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.