



**DECOSTAR BOARD WOOD PATİNA Mantolama Sistemi Bileşeni Ahşap Desen Panel
Boya Patinası**

GENEL BİLGİ:

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, ahşap desenli hazır mantolama panellerine ahşap görüntüsü vermesi için özel geliştirilmiş esnek ve parlak eskitme boyasıdır.

Yarı mattır.

Kolay uygulanır.

Çevre dostudur.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:

Esnektir.

Aderansı yüksektir.

Yağmura karşı oldukça dayanıklıdır.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı

Stiren Akrilik esaslı /
Su bazlı

Görünüm /Renk

Likit / Kahve & Siyah

Ph

7-10

Yoğunluk

1,30±0,2g/cm³

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Parlaklık	G2	TS 4318 EN ISO 2813
Tane Büyüklüğü	S1	TS 2620 EN ISO 1524

KULLANIM ALANLARI:

DECOSTAR BOARD WOOD Ahşap Desen Boyalı yüzeye uygulanır.

UYGULAMATALİMATI:

Yüzey hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzey, kabarmış yüzeyden ve tozdan arındırılmış olmalıdır. DECOSTAR Primer Ext Dış cephe astarı ile astarlanmış ahşap desenli panel üzerine iki kat DECOSTAR BOARD WOOD ahşap desen eps panel boyası yapılır.

Uygulama:

24 sa öncesinde BOARD WOOD PATİNA DECOSTAR BOARD WOOD PAINT ahşap desen eps panel boyası ile boyanmış yüzeye tek kat rulo ile uygulanır. Islakken üzerinden sünger ile geçilerek eskitme deseni elde edilir.

Karışımın Hazırlanması:

DECOSTAR BOARD WOOD patina 2 lt A ve 2 lt B bileşeni , 6 lt su içerisine ilave edilerek düşük devirli mikser ile karıştırılır. Karıştırma işlemi viskozite düşüklüğü olacağı için etrafa saçılmadan yapılmalıdır.

SINIRLAMALAR :

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri

Rulo

Sünger

TÜKETİM:

İstenilen desene rengine bağlı olarak değişir.

AMBALAJ:

2 lt plastik kova

RAF ÖMRÜ:

Direk güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5° - 25 °C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır

GÜVENLİK

Solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

KALİTE BELGESİ:

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.