



DECOSTAR ISI YALITIM FİLESİ

GENEL BİLGİ:

Alkaliye ve kimyasallara karşı lif katmanları emprenye cam tülü malzemesidir.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:

Mantolama sıvasının dağılmasını engeller.
Alkali dayanımlıdır.
Sıcaklık değişikliklerine karşı dayanıklıdır.

Kolay uygulanır.

Büzülme ve potluk yapmaz.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Cam tülü
Renk	Turuncu
Uzunluk	: 50 mt
Genişlik	: 1 mt

Performans:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Ağırlık :160 gr/m2

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Isı Yalıtım sisteminde sistem bileşeni olarak kullanılır.

UYFULAMA:

Uygulamada kullanılacak alana göre ürün önceden kesilip hazırlanmalıdır. Ek yerleri 10cm birbiri üzerine bindirilmelidir. DECOSTAR Sıva Harcı 1. kat uygulandıktan sonra kurumadan File ara kata basınç uygulanarak harcın içine gömülür. Yüzey kuruduktan sonra 2. kat sıva uygulanır.

SINIRLAMALAR :

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

AMBALAJ:

Rulo 1 x 50 mt

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin ortamda, dik depolanmalıdır. Direkt güneş ışına maruz bırakılmamalıdır .

GÜVENLİK:

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yanıcı maddelerden ve alev kaynaklarından uzak tutunuz. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.