



## DECOSTAR Ahşap Panel Kapı Boyası

### **GENEL BİLGİ:**

İç cephede ahşaplarda kullanılabilen, su bazlı, yarı mat görünümlü, kullanıma hazır, örtücü ahşap panel boyasıdır.

Kolay uygulanır.  
Kullanıma hazırdır.  
Çevre dostudur.

### **ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:**

Yüksek örtme gücüne sahiptir.  
Aderansı yüksektir.  
Ahşabın doğal görünümümüz bozmaz.  
Yarı mattır.

### **ÜRÜN BİLGİSİ:**

Kimyasal Yapı Stiren Akrilik esaslı /  
Su bazlı  
Görünüm /Renk Likit / İstenilen  
Ph 7-10  
Yoğunluk 1,30±0,2g/cm<sup>3</sup>

### **PERFORMANS:**

(23°C, %50 Bağlı Nem)

Parlaklık	G2	TS 4318 EN ISO 2813
Tane Büyüklüğü	S 1	TS 2620 EN ISO 1524
Su Buharı Aktarım	V 1	TS EN ISO 7783-2
Kuru Film Kalınlığı	E 3	TS EN 1062-1

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

### **KULLANIM ALANLARI:**

Amerikan panel kapılarda, kaplamalı ahşap kapılar üzerine uygulama önerilir. Ham yüzeyin boyanması, ya da boya üstü boya uygulamasında kullanılır. Boya üstü boya uygulamalarında, su bazlı boya ve vernikler, üzerine uygulanabilir.

yapılmalı ve zımpara tozları yüzeyden temizlenmelidir.

### **Karışımın Hazırlanması:**

Ürün kullanıma hazır. Düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır .

### **UYGULAMA TALİMATI:**

#### **Yüzey hazırlığı:**

Yüzey; kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Eski boyalı yüzeyler üzerine, boya uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına yüzey ihtiyacına göre belirlenecek zımpara ile hafif zımpara

#### **Uygulama Ekipmanı:**

El mikseri  
Rulo , Fırça

#### **Uygulama:**

Yüzey hazırlığı sonrası DECOSTAR Panel Kapı Boyası uygulamasına geçilebilir. Rulo veya fırça ile iki kat halinde uygulama yapılmalıdır. Uygulama yüzeyinin durumuna ve rengine bağlı olarak ihtiyaca göre üçüncü kat uygulama da yapılabilir.

**SINIRLAMALAR:**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Yatay ahşap zemin ve yaya trafiği olan yüzeylerde kullanılmamalıdır. Uygulamaya yapılan kapı kanatları uygulamadan sonra 24 saat açık tutulmalı ve 24 saatin sonunda boyanın tam kuruması sağlandıktan sonra kapalı duruma getirilmelidir.

*sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*

**TÜKETİM:**

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 10-15 m<sup>2</sup>/lt

**AMBALAJ:**

15 lt plastik kova

**RAF ÖMRÜ:**

Direkt güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda, kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5° - 25 °C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

**DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

**GÜVENLİK:**

Solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

**KALİTE BELGESİ:**

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti.*