



DECOSTAR BETON ART SIVA

GENEL BİLGİ:

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, içte ve dışta kullanılabilen, mala ile desen verilen, brüt beton görünümüne sahip dekoratif, hazır renkli sıvadır.

Teneffüs edebilme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar.

Kolay uygulanır.

Çevre dostudur.

Brüt beton efekti verir.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:

Yüksek örtme gücüne sahiptir.

Aderansı oldukça yüksektir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı

Akrilik esaslı / Su bazlı

Görünüm /Renk

Likit / gri

Performans:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Ph	7-10
Yoğunluk	1,40±0,2g/cm3

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Decostar Primer Gips 1/7 ile astarlanmış Saten alçılı, alçıpan yüzeylerde , eski boyalı/sıvalı iç cephe yüzeylerde kullanılır.

işleminde 24 sa sonra boya uygulamasına geçilir.

Uygulama Talimatı:

Yüzey hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Eski boyalı yüzey üzerine yapılacak ise yüzey hafif zımparalanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa düzeltme işlemi yapılmalıdır. Yeni sıvalı yerler için 28 gün priz süresi geçtikten sonra uygulanmalıdır. DECOSTAR Primer Int dolgu astar ile tek kat astarlanmalıdır. Yüzey saten alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzey ise DECOSTAR Primer Gips 1/7 astarı ile tek kat astarlanmalıdır. Astarlama

Karışımın Hazırlanması:

DECOSTAR BETON ART SIVA düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır . Desen için inceltmeden kullanılır.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri

Çelik mala

Uygulama:

Dekoratif ince mala yardımıyla desen verilerek yüzeye uygulanır. Betonart farklı desen ve kalınlık istendiği takdirde, mala ile perdahlanabilir, iki kat uygulama yapılabilir. + 10°C ile +30°C' ler arasında uygulama yapılmalıdır. Oluşabilecek ton farklılıklarından korunmak için aynı şarj numaralı ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Uygulama

yöntemlerinden dolayı renk tonu farkı oluşabilir.

SINIRLAMALAR :

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Malzeme yağmura maruz kalan yatay yüzeylerde kullanılmamalıdır.

TÜKETİM:

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 1,5 KG/ M2

AMBALAJ:

15 lt plastik kova
2,5 lt plastik kova

RAF ÖMRÜ:

Direkt güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5 ° - 25 °C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

GÜVENLİK:

Solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

KALİTE BELGESİ:

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.