



DECOSTAR Mantolama Sistemi Bileşeni Süper Parlak Dış Cephe Boya

GENEL BİLGİ:

Su bazlı, elastomerik akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat son kat dış cephe boyadır.

Kolay uygulanır.
Çevre dostudur.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:

Yüksek örtme gücüne sahiptir.
Esnektir.
Antistatiktir.
Aderansı yüksektir.
Yağmura karşı oldukça dayanıklıdır.
Yarı mattır.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Elastomerik	Stiren
	Akrilik esaslı / Su	
	bazlı	
Görünüm /Renk	Likit / İstenilen	
Ph	7-10	
Yoğunluk	1,20±0,2g/cm ³	

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Tane Büyüklüğü	S 1	TS 2620 EN ISO 1524
Parlaklık	G2	TS 4318 EN ISO 2813

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Dış cephelerde; beton, tuğla, çimento bazlı sıva, vb yüzeylerde kullanılır.

Rulo

Uygulama:

24 sa öncesinde DECOSTAR Primer Ext Dış cephe astarı ile astarlanmış yüzeye iki kat uygulanır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa DECOSTAR İnce/Kalın Tamir Harcı ile düzeltme işlemi yapılmalıdır.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde, rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Karışımın Hazırlanması:

DECOSTAR Süper Parlak Esnek Dış Cephe Boyası %10 - 15 su ile düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır .

TÜKETİM:

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 7-9 m²/ lt

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri

AMBALAJ:

15 lt plastik kova

RAF ÖMRÜ:

Direk güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5° - 25 °C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

KALİTE BELGESİ:

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.